



BALLIU

Tejido

Descripción

Tejido transpirable de gran densidad y propiedades técnicas construido con doble trama y doble urdido. Ideal para uso profesional exterior. No contiene materiales tóxicos ni metales pesados.

Ficha técnica

Construcción		
Espesor		1,25 mm
Peso		870 gr/m ²
Densidad	EN ISO 1049/2	
• Urdido		9,6 hilos/cm
• Trama		7,7 hilos/cm
Composición del tejido		
PVC		77%
PES		23%
Propiedades		
Resistencia a la luz	EN ISO 4892-2	8 – Val. máx.
Solidez del color al frotamiento	EN ISO 105-X12:2003	5 – Val. máx.
Carga de rotura	EN ISO 1421	
• Urdido		450 kg / 5 cm
• Trama		360 kg / 5 cm
Alargamiento a la rotura	EN ISO 1421	
• Urdido		19%
• Trama		15%
Acabado		
Termofijado		Sí
Aditivos antimoho		Sí

Rango de tolerancia ± 5%

Ojal

Fabricado en **acero inoxidable 304** que presenta una excelente resistencia a la corrosión.

- Contenido en **romo**: Entre un 16% y un 24%.
- Contenido en **níquel**: 35%.
- Espesor: 0,2 mm.